

LISY NA HRANOLOVITÉ BALÍKY

LB 324 / 334 / 424 / 434



HRANOLOVITÉ LISY

RYCHLÉ LISOVÁNÍ S VYSOKÝM UTUŽENÍM

Vnější vzhled nové řady lisů LB reflektuje zcela nový design. Všechny klíčové komponenty byly přepracovány. Mezi ně patří nový robustní rám, nové sběrací ústrojí a rotor pro efektivní sběr a přenos materiálu do lisovací komory. Inženýři z CASE IH vycházejí z toho nejlepšího, co přinesla předchozí řada lisů LB, včetně extrémně spolehlivého dvojitého uzlovače. Výkonný a spolehlivý při sběru materiálu z řádků a následném lisování.



MAXIMÁLNÍ PRODUKTIVITA OD PRVNÍHO DNE

Monitor Case IH AFS průběžně kontroluje a zobrazuje všechny důležité funkce včetně vážení. Novinka na lisech LB je vizuální indikace řízení pro sběr malých nebo nerovnoměrných řádků k zajištění jednotných a utužených balíků v obtížných podmínkách. Na monitoru AFS 700 můžete sledovat obraz z několika provozních kamer současně. Pro traktory vybavené ISOBUS konektivitou je možné lis připojit tímto způsobem.



VYSOKÝ VÝKON SBĚRAČE

Nový vysoce výkonný sběrač o šířce 2,4 m se zesílenými prsty pro kvalitní sběr materiálu z pole. Plechový deflektor nebo rotační přimačkávací válec je stavitelný pro přizpůsobení daným podmínkám. Ulehčuje tak sběr materiálu a jeho dopravu do rotoru beze ztrát a to i v náročných podmínkách.




BEZPEČNÁ PŘEPRAVA A OCHRANA PŮDY

Pro zajištění maximální bezpečnosti silničního provozu jsou velké lisy Case IH vybaveny vlastním odpružením. Na výběr je z široké škály pneumatik, které vyhovují rozličným pracovním podmínkám. Volitelně lze lis objednat s jednoduchou, tandemovou nebo tandemovou říditelnou nápravou. Velké pneumatiky v kombinaci s tandemovou nápravou snižují tlak na půdu a zmírňují její utužení. I přes jejich vyšší výkon, nabízí nové lisy řady LB velmi kompaktní konstrukci. Na pneumatikách o šíři 600 mm jsou lisy méně než 3 m široké. V závislosti na legislativních podmínkách jednotlivých států je přepravní rychlost na pozemních komunikacích až 60 km/h.



MODEL	LB 324	LB 334	LB 424	LB 434
Rozměry lisovací komory (šířka x výška x délka)	80x70x260	80x90x260	120x70x260	120x90x260



MAXIMÁLNÍ SPOLEHLIVOST

Osvědčený a spolehlivý systém dvojitého vážení může být nově doplněn ofukovacím zařízením uzlovačů stlačeným vzduchem pro zajištění spolehlivosti. Tento systém čištění uzlovače se používá v extrémních podmínkách a v zemích se suším podnebím.



PERFEKTNÍ BALÍK DO 60 SEKUND

Ať lisujete seno, slámu nebo pícniny, lisy LB tvoří konzistentní balíky pro podestýlání nebo krmení. Se čtyřmi modely máte možnost vybrat si ten správný lis, tak aby vyhovoval vašim požadavkům. Požadovanou hustotu balíku lze snadno nastavit z traktoru pomocí AFS monitoru bez ohledu na to, jak rychle lisujete.



VÍCE KONSTANTNÍCH BALÍKŮ ZA HODINU

Vysoká rychlost sběrače a o 14% vyšší rychlost beranu zajišťuje vyšší kapacitu lisování. Vždy požadovaná hustota a konzistentní tvar balíku pro požadavky přepravy.



JEDNODUCHÝ, PŘEHLEDNÝ A TĚMĚŘ BEZÚDRŽBOVÝ

Lisy Case IH jsou konstruovány tak, aby byly schopné fungovat bez problémů mnoho sezón s minimální údržbou a servisem. Přístup ke všem hlavním komponentům získáte snadno odklopením plastových panelů, vše je navíc usnadněno plynovou vzpěrou. Postranní zásobníky umožňují uložit až 32 klubek vázacího motouzu, což zabezpečuje celodenní lisování bez nutnosti doplňování.

MODEL	LB 324 STANDARD	LB 324 S ŘEZÁNÍM	LB 334 STANDARD	LB 334 S ŘEZÁNÍM	LB 424 STANDARD	LB 424 S ŘEZÁNÍM	LB 434 STANDARD	LB 434 S ŘEZÁNÍM
VELIKOST BALÍKU								
Šířka x výška (cm)	80 x 70		80 x 90		120 x 70		120 x 90	
Délka (cm)	260		260		260		260	
POŽADAVKY NA TRAKTOR								
Doporučený výkon na PTO [kW/k]	75/102	95/130	75/102	95/130	85/114	105/141	90/122	110/150
Hydraulické okruhy jednočinné	1	1	1	1	1	1	1	1
Hydraulické okruhy dvojčinné	1	2	1	2	1	2	1	2
SBĚRACÍ ÚSTROJÍ								
Šířka (m)	1.98		1.98		2.23			
Kopírovací kola	2, výškově nastavitelné bez nářadí							
ŘEZACÍ ÚSTROJÍ								
Maximální počet nožů	-	39	-	39	-	39	-	39
Jištění nožů	-	individuálně pružinami	-	individuálně pružinami	-	individuálně pružinami	-	individuálně pružinami
Aktivace nožů	-	hydraulicky	-	hydraulicky	-	hydraulicky	-	hydraulicky
Výměna nožů	-	bez nářadí	-	bez nářadí	-	bez nářadí	-	bez nářadí
VKLÁDACÍ SYSTÉM								
Typ	klikový vkládací mech.	rotor „W“ šíře 800 mm	klikový vkládací mech.	rotor „W“ šíře 800 mm	klikový vkládací mech.	rotor „W“ šíře 1200 mm	klikový vkládací mech.	rotor „W“ šíře 1200 mm
Předlisovací komora	vkládání, 4 hrabice	vkládání, 4 hrabice	vkládání, 4 hrabice	vkládání, 4 hrabice	vkládání, 6 hrabic	vkládání, 6 hrabic	vkládání, 6 hrabic	vkládání, 6 hrabic
LISOVACÍ PÍST								
Frekvence zdvihu (zdvih/min)	48							
Délka zdvihu (mm)	710							
VÁZACÍ SYSTÉM								
Typ	dvojitý uzel							
Typ provázku	110 - 150 m/kg							
Počet vazačů	4	4	4	4	6	6	6	6
Počet ventilátorů	2	2	2	2	3	3	3	3
Kontrola funkce vazačů	provozním monitorem a vizuální na lisu							
REGULACE HUSTOTY BALÍKU								
Proporcionální třístranná regulace	provozním monitorem AFS Pro 300 a AFS Pro700							
Manuální nastavení	standard							
PNEUMATIKY								
Jednoduchá náprava	600/55-22,5 or 710/40-22,5 500/50-17							
Tandemová náprava říditelná	560/45R-22,5 152D							
	-	620/50R-22,5 154D	-	620/50R-22,5 154D	-	620/50R-22,5 154D	-	620/50R-22,5 154D
ROZMĚRY LISU								
Délka - skluz balíku zvednutý (mm)	7570	7600	7570	7600	7570	7600	7570	7600
Výška - s jednoduchou nápravou (mm)	3140	3230	3140	3230	3140	3230	3140	3230
Celková šířka (620/50 R22,5) (mm)	2580	2580	2580	2580	2950	2950	2950	2950
Celková šířka (710/40 R22,5) (mm)	2610	2610	2610	2610	2990	2990	2990	2990
Šířka s tandemovou nápravou	2570	2570	2570	2570	2950	2950	2950	2950
Hmotnost s jednoduchou nápravou	7250	8400	7350	8600	8450	9700	8650	9900

AGRI CS a. s., Hybešova 14, Hustopeče
 ☎ +420 519 402 285, ✉ info@agrics.cz
 Výhradní dovozce CASE IH do ČR.
 www.agrics.cz

Váš prodejce: